




БОБЫШКИ

Предназначены для установки термопреобразователей или защитных гильз на термометрируемых объектах.

Бобышки изготавливаются с различными исполнениями уплотнительных поверхностей. Возможные сочетания исполнений приведены в таблицах.






Типовые модификации бобышек

Таблица 8.2

Тип 1 Для сосудов и аппаратов с толщиной стенки корпуса до 60 мм	Тип 2 Для сосудов и аппаратов с толщиной стенки корпуса свыше 60 мм	Тип 3
		
Исполнения 1, 2, 3, 4, 5	Исполнения 1, 2, 3, 4, 5	Исполнения 1, 2, 3, 4

Исполнения бобышек

Таблица 8.3

Исполнение 1	Исполнение 2	Исполнение 3	Исполнение 4	Исполнение 5
Уплотнение по торцу, для паропроводов ТЭС (ОСТ 108.530.03)	Уплотнение по торцу с канавкой по ГОСТ 22526	Уплотнение по торцу с канавкой по ОСТ 26.260.460 для нефтяной и газовой промышленности	Уплотнение в гнезде под подвижный штуцер с кольцом ГОСТ 28537	Исполнение под сварку для гильз ГЗ-ПЦ
				

Пример обозначения при заказе

Бобышка 11 - М20х1,5 - 40/50 - С10










1. Конструктивное исполнение: 1 - тип (табл.8.2), 1 - исполнение (табл.8.3)
2. Внутренняя монтажная резьба D
3. Диаметр d / монтажная длина Н, мм
4. Материал: С10 - 12Х18Н10Т, Г2 - 09Г2С, Смф - 12Х1МФ, Ст.3 - сталь Ст.3

БОБЫШКИ

Перечень основных исполнений бобышек

В таблице приведены рекомендуемые габаритные размеры типовых исполнений бобышек:

Типовые модификации бобышек			Внутренняя монтажная резьба D						
			M20x1,5	M27x2	M33x2	G1/2	G3/4	G1	K1/2
	Бобышка 11-D-d/H- Схх	d	32	38	48	32	38	48	40
d ₁		18	24	30	18	24	30	18	
l ₁		20	25	35	20	25	35	21	
	Бобышка 12-D-d/H- Схх	d	32	38	48	32	38	48	40
d ₁		18	24	30	18	24	30	18	
d ₂		26	33	40	27	33	40	26	
l ₁		15	20	20	15	20	20	21	
	Бобышка 13-D-d/H- Схх	d	40	43	53	40	43	53	40
d ₁		18	24	30	18	24	30	18	
d ₂		37	39	49	37	39	49	37	
l ₁		35	35	35	35	35	35	21	
	Бобышка 14-D-d/H- Схх	d	32	38	48	32	38	48	-
d ₁		13	17	21	13	17	21		
l ₁		15	15	18	15	15	18		
	Бобышка 15-d/H- Схх	Для гильз ГЗ-СЦ							
	Бобышка 21-D-d/H- Схх	d	32	38	48	32	38	48	40
d ₁		18	24	30	18	24	30	18	
l ₁		20	25	35	20	25	35	21	
	Бобышка 31-D-d/H- Схх	d	32	38	48	32	38	48	40
d ₁		18	24	30	18	24	30	18	
l ₁		20	25	35	20	25	35	21	

Допускается изготовление бобышек с размерами по техническому заданию заказчика.